

Beleidsregel steigers

Vastgesteld op:	7 november 2017 (Publicatie: week 46 2017)
Gewijzigd op:	23 januari 2024 (Publicatie: week 5 2024)
Vastgesteld door:	Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland
Kenmerk:	DMS#2274208
Status:	Definitief
Datum:	23-01-2024

Beleidsregel steigers

Wat is (het doel van) deze beleidsregel?

Als u een steiger wilt aanleggen waarvoor u een watervergunning nodig heeft, dan wordt uw aanvraag getoetst aan deze beleidsregel. Hierin staat waarmee rekening wordt gehouden bij het beoordelen van de vergunningaanvraag.

Zo mag een steiger de doorstroming niet belemmeren, de waterveiligheid niet in gevaar brengen en ook geen negatieve gevolgen hebben voor de waterkwaliteit. Bovendien moet het onderhoud aan watergangen en -kanten mogelijk blijven.

Naast deze beleidsregel bestaat ook een algemene regel voor steigers. Die is bedoeld voor het gemakkelijker reguleren van eenvoudige constructies. Voldoet een constructie aan de algemene regel, dan is een melding voldoende en hoeft geen watervergunning te worden aangevraagd.

Reikwijdte (waar heeft deze beleidsregel betrekking op?)

Het is de intentie om zoveel mogelijk constructies onder deze beleidsregel te laten vallen. Bijvoorbeeld constructies die zijn bedoeld als vissteiger, vlonder, tuinvergroting boven water, looppad, aanlegsteiger, vingersteiger, etc. Ongeacht of het een op palen gefundeerde of overhangende of drijvende steigerconstructie is. Voor de duidelijkheid worden al deze constructies "steiger" genoemd in onderstaand toetsingskader.

Toetsingskader (waar toetsen wij aan?)

- Waterhuishouding
 - o De afmeting, vorm en ligging van de steiger worden beoordeeld op het effect op de onderhoudbaarheid, doorstroming en doorvaarbaarheid van het water. Dit is maatwerk, maar het uitgangspunt is dat een steiger maximaal 1/8 van de waterbreedte mag uitsteken buiten de oeverlijn. Grotere afmetingen zijn bijvoorbeeld mogelijk bij waterpartijen. Als dat nodig is, moet de initiatiefnemer aanvullende maatregelen nemen om het onderhoud mogelijk te houden.
 - o De zijkanten van een vaste steiger (niet drijvend) moeten altijd open blijven om de doorstroming van het water niet te hinderen.
- Waterveiligheid
 - o De steiger mag niet in, op, boven of over het 'droge' profiel van een niet verheelde waterkering worden aangebracht.
 - o Een steiger in, op, boven of over een verheelde waterkering mag geen (onevenredige) extra kosten veroorzaken voor Delfland bij de uitvoering van zijn taken.
Onder een verheelde waterkering wordt verstaan een waterkering waarvan de hoogte van de achterliggende gronden (op minimaal 25 m t.o.v. de buitenkruinlijn en mogelijk op natuurlijke wijze) op gelijke hoogte of hoger dan de kruinhoogte van de waterkering zijn gelegen.
 - o De oever waaraan of waarvoor de steiger wordt geplaatst, moet door de eigenaar van de steiger worden beschermd tegen uitspoeling. Dat kan bijvoorbeeld met een beschoeiing.
 - o Indien palen geheid worden, wordt vooraf het effect hiervan op de stabiliteit van de waterkering getoetst.
- Waterkwaliteit en ecologie
 - o Delfland spant zich in voor een goede waterkwaliteit. Eén van de maatregelen die wij daarvoor nemen, is het aanleggen van natte ecologische zones (NEZ). De

Beleidsregel natte ecologische zones geeft aan onder welke voorwaarden een steiger aangelegd mag worden in een NEZ.

- Een steiger ligt niet binnen 50 meter van een NEZ type Vispaaiplaats. Een NEZ type Vispaaiplaats verbetert de waterkwaliteit in Delfland. Delfland beschermt om die reden de vispaaiplaatsen. Een steiger kan verstoring van het gebied in en rondom een vispaaiplaats geven. Dit kan zorgen voor afname van bijvoorbeeld de (roof)visstand in dat gebied.
- Om te voorkomen dat een lange 'dode' oever ontstaat, is het soms wenselijk om ruimte tussen onderlinge steigers vrij te houden voor natuur. Dat wordt per situatie bekeken.